

# Professional 128

## Ειδικός Διαλύτης



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✔ Γρήγορα κι αξιόπιστα χαλαρώνει κι αφαιρεί στρώματα διάβρωσης που προκαλούνται από την οξειδωση.
- ✔ Σωματίδια PTFE εξασφαλίζουν βέλτιστες ιδιότητες τριβής κι ασφαλή αποσυναρμολόγηση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ **Τεχνικά:** Καινοτόμος ειδικός διαλύτης για χαλάρωση εξαιρετικά κολλημένων εξαρτημάτων.
- ✔ **Επαγγελματίας:** αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που έχουν κολλήσει λόγω διάβρωσης.
- ✔ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.
- ✔ **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

### ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✔ Σε μπεκ, τροχούς / ζάντες, υποδοχές βιδών κι άλλα διαβρωμένα εξαρτήματα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✔ Για την αποσυναρμολόγηση των μπεκ πετρελαίου που έχουν μπλοκάρει από διάβρωση.
- ✔ Για την αποσυναρμολόγηση διαβρωμένων τροχών / ζαντών.
- ✔ Για την αποσυναρμολόγηση διαβρωμένων υποδοχών βιδών.

Χρήση:

- ✔ Ψεκάστε γενναϊόδωρα αρκετή ποσότητα προϊόντος επάνω στα επιθυμητά εξαρτήματα.
- ✔ Αφήστε το προϊόν να δράσει για 30 έως 60 λεπτά και στη συνέχεια ψεκάστε ξανά για να απομακρυνθεί η βρωμιά.
- ✔ Αφήστε προϊόν να δράσει για περισσότερο χρόνο σε επίμονες κρούστες βρωμιάς (π.χ. κολλημένα μπεκ πετρελαίου).
- ✔ Στεγνώστε τα ψεκαζόμενα μέρη με πεπιεσμένο αέρα.

⚠ Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη προστασία των ματιών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.



⚠ Μην ψεκάσετε σε πλαστικό ή βαμμένες επιφάνειες. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε ένα κρυφό σημείο.

Κωδικός: 130

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



Διαβρωμένα  
μπεκ:



Μετά από  
15 λεπτά



Μετά από  
6 ώρες



Μετά από  
24 ώρες

