

microflex® 985

Fuel Guard - Μυκητοκτόνο Πετρελαίου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους μικροοργανισμούς και προλαμβάνει την διάδοσή τους στο πετρέλαιο και στο βιοντίζελ.
- ✓ Δοκιμασμένο σύμφωνα με το **ASTM E 1259-10** και το **EN 15457:2014-11**.
- ✓ Εμποδίζει την φραγή των φίλτρων.
- ✓ Εμποδίζει την φραγή του συστήματος καυσίμου.
- ✓ Περιέχει επίσης ενισχυτικά αριθμού κετανίων, αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτική προστασία.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ **Τεχνικά:** εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους μικροοργανισμούς στο πετρέλαιο.
- ✓ **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- ✓ **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- ✓ Σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου.
- ✓ Σε γεννήτριες πετρελαίου.
- ✓ Σε πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα.
- ✓ Σε πετρελαιοκίνητα σκάφη θαλάσσης και πλοία.
- ✓ Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου.
- ✓ Σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου.
- ✓ Προληπτικά στο βιοντίζελ, σε μέρη με υψηλή υγρασία.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- ✓ Όταν υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης του πετρελαίου από βακτήρια και μύκητες.
- ✓ Προληπτικά στο βιοντίζελ και σε μέρη με υψηλή υγρασία.

Χρήση:

- ✓ Αντικαταστήστε το φίλτρο πετρελαίου.
- ✓ Για ήδη μολυσμένα συστήματα, εκτελέστε έναν βασικό καθαρισμό κι εφαρμόστε δοσολογία «σοκ» (αναλογία 1 : 500).
- ✓ Αφήστε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά, αφήστε το να δράσει κατά την διάρκεια μιας νύχτας.
- ✓ Για πρόληψη χρησιμοποιήστε αναλογία 1 : 4.000.

Δοσολογία «σοκ»	500 ml σε 250 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1 : 500) 5 lt σε 2.500 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1 : 500)
Δοσολογία πρόληψης	500 ml σε 2.000 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1 : 4.000) 5 lt σε 20.000 λίτρα καυσίμου (αναλογία 1 : 4.000)



Αποφύγετε την υπερβολική δόση!

Κωδικός: 985

Περιεχόμενο: 500 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

Κωδικός: 985

Περιεχόμενο: 5 lt

Ποσότητα Κιβωτίου: 1

